

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Išleidimo data: 2013-07-01

Pakeičia: Nr. --- - CPR-/--- - mmmm/#: dd/mėn.mėn./mmmm

0749-CPR-06/0215

1

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

PROMAXON[®] –Typ A

2

Tipo ar partijos numeris: nurodytas ant galinės kiekvieno apsaugos nuo gaisro skydo pusės PROMAXON[®]-Typ A.

3

Naudojimo paskirtis kaip nurodyta 06/0215:

3.1 - PROMAXON[®]-Typ A – tai priešgaisrinės apsaugos produktas, skirtas apsaugoti pastatų elementus nuo gaisro arba naudoti statybų konstrukcijose pagal toliau nurodytą paskirtį:

1 kategorija: horizontalių membranų apsauga, įskaitant pakabinamąsias lubas, pagal standartą EN 13964,

2 kategorija: vertikalų membranų apsauga,

3 kategorija: apkrovas laikančios betoninės konstrukcijos,

5 kategorija: apkrovas laikančios plokščios profiliuotų betoninių plokščių sudėtiniai elementai,

7 kategorija: apkrovas laikančios medinės konstrukcijos,

8 kategorija: priešgaisrinės izoliacijos konstrukcijos, neskirtos apkrovoms laikyti,

9 kategorija: pastatuose esančios techninės priežiūros konstrukcijos,

10 kategorija: kitos priešgaisrinės izoliacijos, nepriskirtos nė vienai iš 1–9 kategorijų.

3.2 - PROMAXON[®]-Typ A yra priešgaisrinės apsaugos produktas, skirtas naudoti pagal toliau išvardytas paskirtis: naudoti vidaus konstrukcijose (ETAG 018-4:2004 Z₂ kategorija).

4

Gamintojo pavadinimas ir informacija ryšiams:

„Promat International N.V.“

Bormstraat 24

B-2830 Tiselt

Belgija

Gamykla: 01

www.promat-international.com

Igaliotasis atstovas: netaikoma.

6

Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos (AVCP): žr. lentelę 9 skyriuje.

7

Statybos produktui netaikomas darnusis standartas.

8

Ekspluatacinių savybių atitikties deklaracija yra susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis liudijimas.

PROMAXON[®]-Typ A priešgaisrinės apsaugos produktui buvo išduotas Belgijos techninių liudijimų sąjungos Europos techninis liudijimas Nr.06/0215

ETL naudojamas Europos techniniam vertinimui atlikti pagal Statybos produktų reglamento 66-4 straipsnį.

Šis ETL buvo išduotas pagal ETAG 018-01 ir 04 standartus (Statybos produktų reglamento 66.3 str.).

Notifikuoto produkto sertifikavimo įstaiga: Nr. 0749

Ekspluatacinių savybių pastovumo sertifikatas (atsižvelgiant į Statybos produktų reglamento 66.2 straipsnį, Atitikties sertifikatas pagal Statybos produktų direktyvą gali būti naudojamas Ekspluatacinių savybių deklaracijai parengti):

0749-CPD BC1-240-0066-06/0215-001

9

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos	Ekspluatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
PR 1: mechaninis atsparumas ir pastovumas: netaikoma.			
PR 2: gaisrinė sauga:			
Reakcija į ugnį:	1	A1.	ETAG 018-4:2004
Atsparumas ugniai:	1	Ši savybė priklauso nuo testuojamos konstrukcijos Produkto eksploatacinės savybės kiekvienoje testuojamoje konstrukcijoje parodomos ir pateikiamos gamintojo pagal šios Ekspluatacinių savybių deklaracijos	

		3.1 punkte nurodytą paskirtį. Eksploatacinių savybių klasės nustatomos ir deklaruojamos klasifikavimo dokumente pagal EN 13501 standarto atitinkamą dalį.	
PR 3: higiena, sveikata ir aplinka:			
Hermetiškumas:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	ETAG 018-4:2004
Kenksmingų medžiagų išskyrimas:	-	Deklaracija.	
Formaldehidų išskyrimas:	-	Nėra formaldehidų turinčių komponentų.	
PR 4: sauga ir prieinamumas naudojant:			
Lenkimo jėga:	1	Trūkimo modulis $\geq 5 \text{ MPa}$ ⁽¹⁾ .	ETAG 018-4:2004
Matmenų stabilumas:	1	Pastovūs matmenys.	
Atsparumas smūgiui ir ekscentrinei apkrovai:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	
PR 5: apsauga nuo triukšmo:			
Garso izoliacijos savybės:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	ETAG 018-4:2004
PR 6: energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas:			
Savitasis šiluminis laidis:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	ETAG 018-4:2004
Laidumas vandens garams (laidumo koeficientas):	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	
Patvarumas:			
Atsparumas vandens poveikiui:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	ETAG 018-4:2004
Atsparumas permerkimui/sausrai:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	
Atsparumas šaldymui/atodreikiui:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	
Atsparumas karščiui/lietui:	-	Eksploatacinės savybės nenustatytos.	
Pradinis patvarumo įvertinimas:		Produkto eksploatacinės savybės išlieka ne trumpiau kaip 25 metus, jei produktas naudojamas pagal Z ₂ paskirtį (vidaus konstrukcijose).	
⁽¹⁾ 95 % patikimumo lygis.			

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Kviečiame visus, kas skaito šį dokumentą, apsilankyti interneto svetainėje www.promat-ce.eu ir susipažinti su naujausia šios Eksploatacinių savybių deklaracijos versija.

PROMAXON®-Typ A saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą.

Pasirašyta gamintojas ir jo vardu:

Vardas, pavardė: Stefaan Van Haute
Pareigos: Technikos direktorius, „Promat Research and Technology Center N.V.“

Tisselt, 2013 m. liepos 1 d.

Parašas: /parašas/