



PROMAXON®-typ A Ugniai atspari plokštė

Produkto aprašymas

PROMAXON®, typ A yra mineralinės kalčio silikato plokštės, kurios užtikrina puikią priešgaisrinę saugą įvairioje aplinkoje.

Degumo klasė

Nedegi A1 pagal EN 13 501-1.

Pritaikymas

- medinių konstrukcijų apsauga.

Dokumentai

- ETA 06/0215;
- Eksploatacinių savybių deklaraciją rasite www.promat-ce.eu.

Techniniai duomenys			
Tankis	apie 850 kg/m ³	Įprastas drėgmės kiekis	1 - 3 %
Šarmingumas, pH	apie 9,0		
Šilumos laidumas	apie 0,28 W/mK		
Atsparumas suirimui dėl vandens poveikio μ	apie 5,0		

Nekintami dydžiai ⁽¹⁾		Atsparumas lenkimui $\sigma_{f,0m}$	Atsparumas traukimui $Z_{f,0m}$	Atsparumas spaudimui \perp				
		4,5 N/mm ² (išilgai plokštės)	1,1 N/mm ² (išilgai plokštės)	8,0 N/mm ² (statmenai plokštės paviršiui)				
Matmenys ir svoris ⁽²⁾		Plokščių storiai ir dydžiai						
Standartinis dydis	1200 x 2500 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	20 mm	25 mm
Matmenų paklaida	storis	±0,5 mm						
	ilgis ir plotis	+0/-3 mm						
Plokštės svoris [kg/m ²]	sausą plokštę	apie 7,1	apie 8,8	apie 10,6	apie 12,8	apie 15,3	apie 17,0	apie 21,6
	kai +20 °C, 65 proc. r.v.v.	apie 7,3	apie 9,0	apie 11,0	apie 13,1	apie 15,6	apie 17,3	apie 22,1